

Härtevergleichsplatten

Preisliste 2020 v3

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt., Transport und Verpackung.

Achtung: Alle Härtewerte sind nominelle Werte. Der tatsächlich kalibrierte Wert kann etwas abweichen.



Die hier angebotenen Härtevergleichsplatten nach ISO und ASTM sind rückführbar zu nationalen Standards im Rahmen des international gültigen ILAC-Abkommens und dementsprechend auch für ein DKD/DAkKS-akkreditiertes Kalibrierlabor offiziell zugelassenes Messmittel. Das angebotene ISO-Zertifikat ist mit dem DKD/DAkKS-Schein technisch gleichzusetzen und besitzt die gleiche Gültigkeit.

Härtevergleichsplatten Rockwell - Made in Germany		
inkl. DAkkS-Zertifikat (MPA NRW) nach DIN EN ISO 6508-3		
Lieferung in Aufbewahrungsbox		
Bei Bestellung bitte gewünschte Härte angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
HVP-HRC-Dr70x6	Abmessungen: 70x70x70x6mm Rockwell C (HRC) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 62/63, 65	178,--
HVP-HRB-Dr70x6	Abmessungen: 70x70x70x6mm Rockwell B (HRB) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 60, 90, 100	208,--
HVP-HRA-Dr70x6	Abmessungen: 70x70x70x6mm Rockwell A (HRA) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 40, 55, 59,8, 62,4, 65, 67,6, 70,2, 72,8, 75,4, 78,1, 80,7, 82, 83,4	178,--
HVP-HRC-606016	Abmessungen: 60x60x16mm Rockwell C (HRC) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 62/63, 65	240,--
HVP-HRB-606016	Abmessungen: 60x60x16mm Rockwell B (HRB) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 60, 90, 100	270,--
HVP-HRA-606016	Abmessungen: 60x60x16mm Rockwell A (HRA) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 40, 55, 59,8, 62,4, 65, 67,6, 70,2, 72,8, 75,4, 78,1, 80,7, 82, 83,4	240,--
weitere Rockwell-Skalen auf Anfrage		

Härtevergleichsplatten Rockwell Ø64x15mm - Made in UK		
inkl. UKAS-Zertifikat nach DIN EN ISO 6508-3 & ASTM E18		
Lieferung in Aufbewahrungsbox		
Bei Bestellung bitte gewünschte Härte angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
HVP-HRC-64x15	Rockwell C (HRC) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 67	179,--
HVP-HRA-64x15	Rockwell A (HRA) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 22, 26, 31, 35, 40, 45, 47, 50, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 70, 73, 76, 78, 81, 83, 84, 85	179,--
HVP-HRB-64x15	Rockwell B (HRB) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 oder 100	179,--
HVP-HRE-64x15	Rockwell E (HRE) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 75, 81, 87, 93, 100	179,--
HVP-HRF-64x15	Rockwell F (HRF) Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 74, 80, 86, 91, 97, 100	179,--
HVP-HR15N-64x15	Super-Rockwell HR15N Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 69, 72, 78, 81, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93	179,--
HVP-HR30N-64x15	Super-Rockwell HR30N Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 41, 46, 50, 55, 59, 64, 68, 73, 77, 80, 82, 83	179,--
HVP-HR45N-64x15	Super-Rockwell HR45N Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 66, 70, 72, 74	179,--
HVP-HR15T-64x15	Super-Rockwell HR15T Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 70, 73, 77, 80, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 93	179,--
HVP-HR30T-64x15	Super-Rockwell HR30T Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 29, 36, 43, 49, 56, 63, 66, 69, 73, 76, 80, 83	179,--
HVP-HR45T-64x15	Super-Rockwell HR45T Härtevergleichsplatte Härtewert: ca. 2, 12, 22, 32, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73	179,--
weitere Rockwell-Skalen auf Anfrage		

Härtevergleichsplatten Brinell - Made in UK inkl. UKAS-Zertifikat nach ISO 6506-3 & ASTM E10 Lieferung in Aufbewahrungsbox Bei Bestellung bitte gewünschte Härte, Prüflast und Kugeldurchmesser angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
HVP-HB-64x15	Abmessungen: Ø64x15 mm Material: bis 170 HBW Alu, ab 170 HBW Stahl Härtewert: ca. 40, 70, 100, 150, 170, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 Prüflast: 1/1 bis 2,5/187,5	275,--
HVP-HB-150x125	Abmessungen: 150x125x16 mm Material: bis 170 HBW Alu, ab 170 HBW Stahl Härtewert: ca. 70, 100, 150, 170, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 Prüflast: 2,5/62,5 bis 10/3000	359,--
HVP-HB-BF	Mattierte Oberfläche für Brinell Härtevergleichsplatte	0,--
HVP-HB-R	Raster für Brinell Härtevergleichsplatte mit den Abmessungen 150x125x16 mm	40,--

Härtevergleichsplatten Brinell - Made in Germany inkl. DAkkS-Zertifikat (MPA NRW) nach DIN EN ISO 6506-3 Lieferung in Aufbewahrungsbox Bei Bestellung bitte gewünschte Härte, Prüflast und Kugeldurchmesser angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
HVP-HB-10x10	Abmessungen: 100x100x16 mm Härtewert bei 5/250: ca. 200 Härtewerte bei 5/750: ca. 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 Härtewert bei 10/1000: ca. 200 Härtewerte bei 10/3000: ca. 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600	365,--
HVP-HB-15x10	Abmessungen: 150x100x16 mm Härtewert: ca. 150 HB Kugeldurchmesser / Prüflast: 5/125, 5/250, 5/750, 10/500, 10/1000, 10/3000	365,--
HVP-HB-Dr70x6	Abmessungen: Dreieck 70x70x70x6 mm Härtewert bei 2,5/15,625: ca. 100 Härtewert bei 2,5/31,25: ca. 100 Härtewerte bei 2,5/62,5: ca. 100, 150, 200 Härtewerte bei 2,5/187,5: ca. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600	240,--

Härtevergleichsplatten Vickers Makro Lieferung in Aufbewahrungsbox Bei Bestellung bitte gewünschte Härte und Prüflast angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
HVP-HV-64x15	Abmessungen: Ø 64x15 mm UKAS-Zertifikat nach ISO 6507-3 & ASTM E92 Made in UK Härte: ca. 40, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 Prüflast: HV1 - HV100	322,--
HVP-HV-Dr70x6-02	Abmessungen: 70x70x70x6 mm inkl. DAkkS-Zertifikat ISO 6507-3 vom Materialprüfungsamt (MPA) NRW Made in Germany Härte: ca. 140, 200, 240, 300, 350, 400, 450, 540, 620, 720, 840 Prüflast: HV1 - HV150	378,--

Härtevergleichsplatten Vickers Mikro Lieferung in Aufbewahrungsbox Bei Bestellung bitte gewünschte Härte und Prüflast angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
HVP-MHV-30x10	Abmessung: Ø 30x10mm inkl. UKAS-Zertifikat nach ISO 6507-3 & ASTM E92 Made in UK Härte: ca. 40, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 750, 800, 850, 900, 950 Prüflast: HV0,01 - HV0,5	430,--
HVP-MHV-Dr35x6	Abmessung: 35x35x35x6 mm inkl. DAkkS-Zertifikat ISO 6507-3 vom Materialprüfungsamt (MPA) NRW Made in Germany Härte: ca. 140, 200, 240, 300, 350, 400, 450, 540, 620, 720, 840 Prüflast: HV0,001 - HV10	365,--

Härtevergleichsplatten für UCI Härteprüfgeräte Bei Bestellung bitte gewünschte Härte und Prüflast angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
HVP-9016HV-EP	Vickers Kalibrierung mit ISO und ASTM Zertifikat Abmessung: Ø 90x16mm Härtewert: ca. 240, 300, 400, 450, 510, 600, 700, 830 Prüflast: HV0,3, HV1, HV2, HV3, HV5, HV10	355,--
HVP-9016HRC-EP	Rockwell Kalibrierung mit ISO und ASTM Zertifikat Abmessung: Ø 90x16mm Härtewert: ca. 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 HRC	355,--
HVP-UCI-80x16-140	Vickers Kalibrierung mit DAkkS (ISO) Zertifikat Abmessung: Ø 80x16mm Härtewert: ca. 140 Prüflast: HV1, HV2, HV3, HV5, HV10	728,--
HVP-9016-BOX1	Holzkasten mit Schaumstoffeinsatz für eine Härtevergleichsplatte Ø90x16 mm Abmessungen: 135x125x42 mm	22,50



Härtevergleichsblöcke für Rückprall (Leeb) Härteprüfgeräte Bei Bestellung bitte gewünschte Härte und Prüflast angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
HVP-HLD	Ø90x55 mm, 2,78 kg Härtewert eingraviert in HLD, HLDL, HLD+15 und HLC Härtewerte: 530±40HLD, 630±40HLD, 790±40HLD	199,--
HVP-HLD-Z	Ø90x55 mm, 2,78 kg inkl. DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO 16859 Härtewerte: 530±40HLD, 630±40HLD, 790±40HLD	320,--
HVP-HLD-400	Ø90x55mm, 2,73kg Härtewert: <= 500HLD // Lieferbar je nach Verfügbarkeit //	265,--
HVP-HLD-400Z	Ø90x55mm, 2,73kg inkl. DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO 16859 Härtewert: <= 500HLD	385,--
HVP-HLD-800	Ø90x55mm, 2,73kg Härtewert: >= 800HLD // Lieferbar je nach Verfügbarkeit //	265,--
HVP-HLD-800-Z	Ø90x55mm, 2,73kg inkl. DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO 16859 Härtewert: >= 800HLD	385,--
HVP-HLD-HRC	Ø90x55mm, 2,73kg Härtewert eingraviert in HLD, HLDL, HLD+15, HLC, HRC Verfügbare Härtewerte (Bei Bestellung bitte angeben): - 530 ±40 HLD (23,5 ±5 HRC) - 630 ±40 HLD (38,7 ±4,2 HRC) - 790 ±40 HLD (57,9 ±4.5 HRC)	295,--
HVP-HLG	Ø120x70 cm, 6,17 kg Härtewerte: 500±40HLG, 590±40HLG	249,--
HVP-HLG-Z	Ø120x70 cm, 6,17 kg inkl. DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO 16859 Härtewerte: 500±40HLG, 590±40HLG	370,--
HVP-HLD-ASTM	Zusätzliche Kalibrierung des Testblock nach ASTM A 956	42,--



Testbleche für Webster-Zangen		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
WZ-HVP	Härtewert: 16HW Abmessungen: 150x25x1mm	72,--
WZ-HVP-Z	Härtewert: 16HW Abmessungen: 150x25x1mm Inkl. DAkkS-Zertifikat nach HREW vom Materialprüfungsamt NRW	238,--

Testbleche für Barcol-Härteprüfer		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis / Euro
BARCOL-HVP-L	Ø28 mm Härtebereich: 49-54	92,--
BARCOL-HVP-H	Ø28 mm Härtebereich: 87-89	92,--

Unsere Härtevergleichsplatten finden Sie auch im
BAQ-Onlineshop: www.baq-shop.de

