

# Härtevergleichsplatten

## Preisliste 2024

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt., Transport und Verpackung.

Achtung: Alle Härtewerte sind nominelle Werte. Der tatsächlich kalibrierte Wert kann etwas abweichen.



Die hier angebotenen Härtevergleichsplatten nach ISO und ASTM sind rückführbar zu nationalen Standards im Rahmen des international gültigen ILAC-Abkommens und dementsprechend auch für ein DKD/DAkkS-akkreditiertes Kalibrierlabor offiziell zugelassenes Messmittel. Das angebotene UKAS-Zertifikat ist mit dem DKD/DAkkS-Schein technisch gleichzusetzen und besitzt die gleiche Gültigkeit.

BAQ GmbH  
Hermann-Schlichting-Str. 14  
D-38110 Braunschweig  
Tel. +49 5307 95102-0  
www.baq.de / info@baq.de



<b>Härtevergleichsplatten Rockwell Ø 64x15 mm</b>		
inkl. UKAS-Zertifikat nach DIN EN ISO 6508-3 & ASTM E18		
Lieferung in Aufbewahrungsbox		
Bei Bestellung bitte gewünschte Härte angeben		
Artikelnr.	Beschreibung	Preis
HVP-HRC-64x15	Rockwell C (HRC) Härtewert: ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 67	279,--
HVP-HRB-64x15	Rockwell B (HRB) Härtewert: ca. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	279,--
HVP-HRA-64x15	Rockwell A (HRA) Härtewert: ca. 22, 26, 31, 35, 40, 45, 47, 50, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 70, 73, 76, 78, 81, 83, 84, 85	279,--
HVP-HRE-64x15	Rockwell E (HRE) Härtewert: ca. 75, 81, 87, 93, 100	279,--
HVP-HRF-64x15	Rockwell F (HRF) Härtewert: ca. 74, 80, 86, 91, 97, 100	279,--
HVP-HR15N-64x15	Super-Rockwell HR15N Härtewert: ca. 69, 72, 78, 81, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93	279,--
HVP-HR30N-64x15	Super-Rockwell HR30N Härtewert: ca. 41, 46, 50, 55, 59, 64, 68, 73, 77, 80, 82, 83	279,--
HVP-HR45N-64x15	Super-Rockwell HR45N Härtewert: ca. 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 66, 70, 72, 74	279,--
HVP-HR15T-64x15	Super-Rockwell HR15T Härtewert: ca. 70, 73, 77, 80, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 93	279,--
HVP-HR30T-64x15	Super-Rockwell HR30T Härtewert: ca. 29, 36, 43, 49, 56, 63, 66, 69, 73, 76, 80, 83	279,--
HVP-HR45T-64x15	Super-Rockwell HR45T Härtewert: ca. 2, 12, 22, 32, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73	279,--
weitere Rockwell-Skalen auf Anfrage		

<b>Härtevergleichsplatten Brinell</b>		
inkl. UKAS-Zertifikat nach ISO 6506-3 & ASTM E10		
Lieferung in Aufbewahrungsbox		
Bei Bestellung bitte gewünschte Härte, Prüflast und Kugeldurchmesser angeben		
Artikelnr.	Beschreibung	Preis
HVP-HB-64x15	Abmessungen: Ø 64x15 mm Material: bis 170 HBW Alu, ab 170 HBW Stahl Härtewert: ca. 40, 70, 100, 150, 170, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 Prüflast: 1/1 bis 2.5/187.5	349,--
HVP-HB-150x125	Abmessungen: 150x125x16 mm Material: bis 170 HBW Alu, ab 170 HBW Stahl Härtewert: ca. 70, 100, 150, 170, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 Prüflast: 2.5/62.5 bis 10/3000	509,--
HVP-HB150x125-R	Raster für rechteckige Brinell Härtevergleichsplatte	85,--

<b>Härtevergleichsplatten Vickers</b> inkl. UKAS-Zertifikat nach ISO 6507-3 & ASTM E92 Lieferung in Aufbewahrungsbox Bei Bestellung bitte gewünschte Härte und Prüflast angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis
HVP-HV-64x15	Abmessungen: Ø 64x15 mm Härte: ca. 40, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 Prüflast: HV1 – HV100	439,--
HVP-HVM-30x10	Abmessung: Ø 30x10 mm Härte: ca. 40, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 Prüflast: HV0,2 – HV0,5 (andere Skalen auf Anfrage)	589,--

<b>Härtevergleichsplatten für UCI Härteprüfgeräte</b> Bei Bestellung bitte gewünschte Härte und Prüflast angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis
HVP-9016HV-EP	Vickers Kalibrierung mit ISO und ASTM Zertifikat Abmessung: Ø 90x16 mm Härtewert: ca. 160, 240, 300, 400, 450, 510, 600, 700, 830 Prüflast: HV0,3, HV1, HV2, HV3, HV5, HV10	389,--
HVP-9016HRC-EP	Rockwell Kalibrierung mit ISO und ASTM Zertifikat Abmessung: Ø 90x16 mm Härtewert: ca. 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 HRC	389,--
HVP-9016-BOX1	Holzkasten mit Schaumstoffeinsatz für eine Härtevergleichsplatte Ø 90x16 mm Abmessungen: 135x125x42 mm	22,50



BAQ GmbH  
 Hermann-Schlichting-Str. 14  
 D-38110 Braunschweig  
 Tel. +49 5307 95102-0  
[www.baq.de](http://www.baq.de) / [info@baq.de](mailto:info@baq.de)

Härtevergleichsblöcke für Rückprall (Leeb) Härteprüfgeräte		
Bei Bestellung bitte gewünschte Härte angeben		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis
HVP-HLD	Ø 90x55 mm, 2,78 kg Härtewert eingraviert in HLD, HDL, HLD+15 und HLC Härtewerte: 530±40 HLD, 630±40 HLD, 790±40 HLD	248,--
HVP-HLD-Z	Ø 90x55 mm, 2,78 kg inkl. DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO 16859 Härtewerte: 530±40 HLD, 630±40 HLD, 790±40 HLD	364,--
HVP-HLD-400	Ø 90x55 mm, 2,73 kg Härtewert: <= 500 HLD	295,--
HVP-HLD-400Z	Ø 90x55 mm, 2,73 kg inkl. DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO 16859 Härtewert: <= 500 HLD	415,--
HVP-HLD-800	Ø 90x55 mm, 2,73 kg Härtewert: >= 800 HLD	295,--
HVP-HLD-800Z	Ø 90x55 mm, 2,73 kg inkl. DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO 16859 Härtewert: >= 800 HLD	415,--
HVP-HLG	Ø 120x70 mm, 6,17 kg Härtewerte: 500±40 HLG, 590±40 HLG	382,--
HVP-HLG-Z	Ø 120x70 mm, 6,17 kg inkl. DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO 16859 Härtewerte: 500±40 HLG, 590±40 HLG	527,--
HVP-HLG-450	Ø 120x70 mm, 6,17 kg Härtewert: <450 HLG	382,--
HVP-HLG-450Z	Ø 120x70 mm, 6,17 kg inkl. DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO 16859 Härtewert: <450 HLG	527,--
HVP-HLE-740	Ø 90x55 mm, 2,73 kg Härtewert: ca. 740 HLE	295,--
HVP-HLE-740Z	Ø 90x55 mm, 2,73 kg Härtewert: ca. 740 HLE Inkl. ISO-Zertifikat eines DAkkS akkreditierten Labors.	485,--
HVP-HLD-ASTM	Zusätzliche Kalibrierung des Testblock nach ASTM A 956	48,--



BAQ GmbH  
Hermann-Schlichting-Str. 14  
D-38110 Braunschweig  
Tel. +49 5307 95102-0  
www.baq.de / info@baq.de

Testbleche für Webster-Zangen		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis
WZ-HVP-16	Härtewert: 16 HW Abmessungen: 150x25x1 mm Geeignet für Webster-Zangen Typ: B, W-20, W-20a und W-20b	72,--
WZ-HVP-5	Härtewert: 5 HW Abmessungen: 150x25x1 mm Geeignet für Webster-Zangen Typ: B75, B75b, BB75 und B92	72,--
WZ-HVP-Z	Härtewert: 16 HW Abmessungen: 150x25x1 mm Inkl. DAkkS-Zertifikat nach HREW	238,--

Testbleche für Barcol-Härteprüfer		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis
BARCOL-HVP-L	Ø 28x1 mm Härtebereich: 43-48 US Standard	98,50
BARCOL-HVP-L2	Ø 28x1 mm Härtebereich: 49-54	89,50
BARCOL-HVP-H	Ø 28x1 mm Härtebereich: 87-89 US Standard	98,50
BARCOL-HVP-H2	Ø 28x1 mm Härtebereich: 86-88	89,50

**Unsere Härtevergleichsplatten finden Sie auch im  
BAQ-Onlineshop: [www.baq-shop.de](http://www.baq-shop.de)**

